

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre comercial : JM CORBOND® Open Cell B ocSPF

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Johns Manville  
 Domicilio : P.O. Box 5108  
 Denver, CO USA 80217-5108  
 Teléfono : +1-303-978-2000  
 Número de teléfono en caso de emergencia : Número de 24 horas: +1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : aislamiento térmico y/o acústico  
 Restricciones de uso : Únicamente para uso profesional.  
 Preparado por : productsafety@jm.com

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación de SGA de acuerdo con 29 CFR 1910.1200

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4  
 Corrosión cutánea : Categoría 1C  
 Lesiones oculares graves : Categoría 1

#### Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H302 Nocivo en caso de ingestión.  
 H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
 P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
 P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
 P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**  
 P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

### Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

### Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/recipiente en una instalación aprobada conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

### Otros peligros

No conocidos.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### Naturaleza química

Mezcla

### Componentes peligrosos

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
fosfato de tris(2-cloro-1-metiletilo)	13674-84-5	>= 10 - < 30
alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxi-poli(oxietano-1,2-diilo) ramificado	127087-87-0	>= 10 - < 30
catalizador de amina alifática (secreto comercial)	secreto comercial	>= 1 - < 5
catalizador de etanol amina (secreto comercial)	secreto comercial	>= 1 - < 5
2-butino-1,4-diol, polímero con 2-(clorometil)oxirano, bromado, deshidroclorinado, metoxilado	68441-62-3	>= 1 - < 5

La concentración real o rango de concentración se retiene como secreto comercial

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
 Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.  
 No deje a la víctima desatendida.

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

En caso de inhalación	:	Desplazar al aire libre. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico. Si persisten los síntomas, llame a un médico.
En caso de contacto con la piel	:	En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 30 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa. Consultar inmediatamente un médico. Destruir la ropa y los zapatos contaminados.
En caso de contacto con los ojos	:	En caso de contacto, lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 30 minutos. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos. Proteja el ojo no dañado. Continúe lavando los ojos en el trayecto al hospital.
En caso de ingestión	:	No provoque vómitos. Enjuague la boca con agua. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Mantener el tracto respiratorio libre. Consulte al médico.
Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados	:	Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Provoca quemaduras graves.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	:	Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
Notas especiales para un médico tratante	:	Trate sintomáticamente.

### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	:	Agua pulverizada Producto químico seco Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) Espuma
Agentes de extinción inapropiados	:	Chorro de agua de gran volumen
Peligros específicos durante la extinción de incendios	:	Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego.
Productos de combustión peligrosos	:	óxidos de carbono óxidos de nitrógeno óxidos de fósforo Gas cloruro de hidrógeno Compuestos de bromo bromuro de hidrógeno
Métodos específicos de extinción	:	Procedimiento estándar para incendios químicos.
Información adicional	:	Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Equipo de protección	:	Si es necesario, use aparato respiratorio autónomo para la

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022

especial para los bomberos

lucha contra incendios.

**SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL**

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad.  
Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento.  
Asegure una ventilación apropiada.  
Utilice equipo de protección personal.
- Precauciones medioambientales : Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.  
Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
- Métodos y materiales de contención y limpieza : Recójalo con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, silicagel, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

**SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

- Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.
- Consejos para una manipulación segura : Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  
Evite el contacto con los ojos y la piel.  
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.  
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
- Condiciones para el almacenamiento seguro : Almacene en recipientes bien cerrados para evitar la contaminación por humedad. No volver a sellar si se sospecha de contaminación.
- Materias a evitar : iniciadores de polimerización
- Temperatura recomendada de almacenamiento : 40 - 85 °F / 40 - 85 °F
- Tiempo de almacenamiento : 6 Months
- Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : Conserve los recipientes secos y herméticamente cerrados para evitar la absorción de humedad y la contaminación.  
No lo congele.

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL****Componentes con parámetros de control en el área de trabajo**

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral., Johns Manville es miembro del Centro para la Industria de Poliuretanos (Center for the Polyurethanes Industry, CPI) del Consejo

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

Estadounidense de Química (American Chemistry Council). Para obtener más información acerca de prácticas de trabajo seguras, consulte el Manual de Administración de Productos para su salud y seguridad sobre la aplicación de espuma de poliuretano en spray [*Health and Safety Product Stewardship Workbook for High-Pressure Application of Spray Polyurethane Foam (SPF)*] de alta presión del CPI, y otros recursos (algunos disponibles en español y francés) en los siguientes hipervínculos del sitio web: <https://www.spraypolyurethane.org/resources/> y <https://www.spraypolyurethane.org/additional-resources/>.

### Protección personal

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Protección respiratoria            | : | Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada. |
| Protección de las manos            | : |  |
| Material                           | : | Guantes protectores  |
| Observaciones                      | : | Se deben observar las instrucciones correspondientes a la permeabilidad y al tiempo de ruptura suministradas por el proveedor de los guantes. También se deben tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las que se utiliza el producto, como por ejemplo el peligro de cortes, abrasión y el tiempo de contacto.   |
| Protección de los ojos             | : | Use gafas protectoras con cubiertas laterales o goggles. Use mascarilla u otra protección de máscara completa si existe la posibilidad de contacto directo con polvos, rocíos o aerosoles. Quitar la protección respiratoria y facial solamente tras haber eliminado los vapores en la zona.   |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Utilizar ropa que le proteja, tal como camisas de manga larga y pantalones largos.<br>Traje de protección completo<br>Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.  |
| Medidas de higiene                 | : | Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.<br>Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.<br>No coma ni beba durante su utilización.<br>No fume durante su utilización.<br>Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.<br>Instrucciones escritas para el manejo, deben estar disponibles en el lugar de trabajo.  |

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Apariencia	: líquido
Color	: ámbar
Olor	: similar a una amina
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
pH	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles
Punto inicial e intervalo de ebullición	: Sin datos disponibles
Punto de inflamación	: > 93 °C
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: Sin datos disponibles
Hidrosolubilidad	: Sin datos disponibles
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, dinámica	: 300 mPa.s (25 °C)
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Reactividad	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Contacto con isocyanatos causará polimerización. Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Condiciones que se deben evitar	: Proteger del frío, calor y luz del sol. Exposición a la humedad.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes isocianatos
Productos de descomposición peligrosos	: óxidos de carbono óxidos de nitrógeno óxidos de fósforo Gas cloruro de hidrógeno bromuro de hidrógeno

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda****Producto:**

- Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda : 1,549 mg/kg  
Método: Método de cálculo
- Toxicidad dérmica aguda : Estimación de la toxicidad aguda : > 2,000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

**Componentes:****fosfato de tris(2-cloro-1-metiletilo):**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): aprox. 707 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 401
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 7 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: No se observó mortalidad.
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): > 2,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402

**alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxipoli(oxietano-1,2-diilo) ramificado:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): 657.2 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

**catalizador de amina alifática (secreto comercial):**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1,250 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 401
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo, macho): 370 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402

**catalizador de etanol amina (secreto comercial):**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): aprox. 2,150 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 401
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 0.392 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Directrices de prueba OECD 403  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo, macho): 1,663 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402



**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022**2-butino-1,4-diol, polímero con 2-(clorometil) oxirano, bromado, deshidroclorinado, metoxilado:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 1,337 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 401

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 5.47 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 403  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación  
Observaciones: No se observó mortalidad.

**Irritación/corrosión cutánea****Componentes:****catalizador de amina alifática (secreto comercial):**

Especies: Conejo  
Método: Directrices de prueba OECD 404  
Resultado: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Irritación/corrosión cutánea****catalizador de etanol amina (secreto comercial):**

Especies: Conejo  
Método: Directrices de prueba OECD 404  
Resultado: Corrosivo después de 1 a 4 horas de exposición

**Lesiones oculares graves/irritación ocular****Componentes:****alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxipoli(oxietano-1,2-diilo) ramificado:**

Especies: Conejo  
Resultado: irritante

**Lesiones oculares graves/irritación ocular****catalizador de amina alifática (secreto comercial):**

Resultado: Corrosivo

**Lesiones oculares graves/irritación ocular****catalizador de etanol amina (secreto comercial):**

Especies: Conejo  
Resultado: Corrosivo  
Método: Directrices de prueba OECD 405

**Lesiones oculares graves/irritación ocular****2-butino-1,4-diol, polímero con 2-(clorometil) oxirano, bromado, deshidroclorinado, metoxilado:**

Especies: Conejo  
Resultado: irritante  
Método: Directrices de prueba OECD 405



**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
 componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

<b>IARC</b>	No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.
<b>OSHA</b>	No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (29 CFR 1910 Subparte Z, Sustancias Tóxicas y Peligrosas).
<b>NTP</b>	En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA**
**Ecotoxicidad**
**Componentes:**
**fosfato de tris(2-cloro-1-metiletilo):**

Toxicidad para peces	:	CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabeza)): 51 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: Directrices de prueba OECD 203 BPL: si
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 131 mg/l Punto final: Inmovilización Tiempo de exposición: 48 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 BPL: si
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 82 mg/l Punto final: Inhibición del crecimiento Tiempo de exposición: 72 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 BPL: si Observaciones: No es tóxico en caso de solubilidad límite
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	:	NOEC: 5.2 mg/l Observaciones: El valor se asigna con base en un método SAR/AAR usando los modelos de la caja de herramientas OECD, DEREK, VEGA QSAR (modelos CAESAR), etc.
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 32 mg/l Punto final: mortalidad

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022

(Toxicidad crónica) : Tiempo de exposición: 21 d  
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211  
BPL: si

Toxicidad hacia los microorganismos : CI50 (Iodos activados): 784 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 3 h  
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento  
Método: ISO 8192  
BPL: si

Toxicidad para los organismos del suelo : CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): 33 mg/kg  
Tiempo de exposición: 14 d  
Método: Directrices de prueba OECD 207  
BPL: no

**alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxipoli(oxietano-1,2-diilo) ramificado:**

Toxicidad para peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): aprox. 84.7 mg/l  
Punto final: mortalidad  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directrices de prueba OECD 203  
Observaciones: El valor se asigna con base en un método SAR/AAR usando los modelos de la caja de herramientas OECD, DEREK, VEGA QSAR (modelos CAESAR), etc.

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): aprox. 23.066 mg/l  
Punto final: Inmovilización  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Observaciones: El valor se asigna con base en un método SAR/AAR usando los modelos de la caja de herramientas OECD, DEREK, VEGA QSAR (modelos CAESAR), etc.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): aprox. 19.485 mg/l  
Punto final: Inhibición del crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Observaciones: El valor se asigna con base en un método SAR/AAR usando los modelos de la caja de herramientas OECD, DEREK, VEGA QSAR (modelos CAESAR), etc.

**catalizador de amina alifática (secreto comercial):**

Toxicidad para peces : CL50 (Danio rerio (pez zebra)): 21.4 mg/l  
Punto final: mortalidad  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: DIN 38412  
BPL: si

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022

- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 50.3 mg/l  
Punto final: Inmovilización  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202  
BPL: si
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 7.9 mg/l  
Punto final: Inhibición del crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Método: DIN 38412  
BPL: si
- Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 1,000 mg/l  
Punto final: Función respiratoria  
Tiempo de exposición: 3 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Monitoreo analítico: no  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209  
BPL: si
- catalizador de etanol amina (secreto comercial):**
- Toxicidad para peces : CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): > 464 mg/l  
Punto final: mortalidad  
Tiempo de exposición: 96 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Monitoreo analítico: no  
Sustancia de ensayo: Producto neutralizado  
Método: DIN 38412  
BPL: no
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l  
Punto final: Inmovilización  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Monitoreo analítico: si  
Sustancia de ensayo: Producto no neutralizado  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202  
BPL: si
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 160 mg/l  
Punto final: Inhibición del crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Sustancia de ensayo: Producto no neutralizado  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
BPL: si
- Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 1,000 mg/l  
Punto final: Función respiratoria

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022

Tiempo de exposición: 3 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático  
Monitoreo analítico: no  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209  
BPL: si

**Persistencia y degradabilidad****Componentes:****alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxipoli(oxietano-1,2-diilo) ramificado:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

**Potencial bioacumulativo****Componentes:****fosfato de tris(2-cloro-1-metiletilo):**Coeficiente de partición: (n- : log Pow: 2.68  
octanol/agua)**alfa-(4-nonilfenil)-omega-hidroxipoli(oxietano-1,2-diilo) ramificado:**Coeficiente de partición: (n- : log Pow: 5.669 (25 °C / 25 °C)  
octanol/agua) pH: 7.5  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 117**catalizador de amina alifática (secreto comercial):**Coeficiente de partición: (n- : log Pow: 0.214 (21.7 °C / 21.7 °C)  
octanol/agua) pH: 11.5  
Método: Directrices de prueba OECD 107**catalizador de etanol amina (secreto comercial):**Coeficiente de partición: (n- : log Pow: -0.778 (20 °C / 20 °C)  
octanol/agua) Método: Directrices de prueba OECD 107**2-butino-1,4-diol, polímero con 2-(clorometil) oxirano, bromado, deshidroclorinado,  
metoxilado:**Coeficiente de partición: (n- : log Pow: -0.3 - 3.3 (25 °C / 25 °C)  
octanol/agua) pH: 7  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 117**Movilidad en suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos****Producto:**Potencial de agotamiento del ozono : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances  
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

- Residuos : Eliminar el contenido/recipiente en una instalación aprobada conforme a la reglamentación local /regional / nacional / internacional.
- Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
 Eliminar como producto no usado.  
 No reutilice los recipientes vacíos.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Regulaciones internacionales para el transporte

Transporte por tierra

USDOT: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

TDG: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte marítimo por barco

IMDG: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte aéreo

IATA/ICAO: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### Lista TSCA

TSCA - 5(a) Regla de Nuevo Uso Significante Lista de Productos Químicos : Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Acta de Control de Sustancias Tóxicas de los EEUU (US TSCA) Sección 12(b) Notificación de Exportación (40 CFR Parte 707 Subparte D) : Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

#### EPCRA -Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad

#### CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
óxido de etileno	75-21-8	10	*

\*: El RQ calculado excede el límite máximo alcanzable y realista.

## JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto – componente B (EE. UU.)

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

 Fecha de impresión  
 11/23/2022

### SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
óxido de etileno	75-21-8	10	*

\*: El RQ calculado excede el límite máximo alcanzable y realista.

**SARA 311/312 Peligros** : Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)  
 Corrosión cutánea o irritación  
 Lesiones oculares graves o irritación ocular

**SARA 302** : Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

### Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCOMI COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

### Prop. 65 de California

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo óxido de etileno, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer y defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para mayor información ir a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TSCA : Todas las sustancias químicas de este producto ya sea que están en la lista del Inventario TSCA o están de conformidad con una exención del inventario TSCA.

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

### Información adicional

Fecha de revisión : 11/23/2022

### Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción;

**JM CORBOND® espuma de poliuretano en spray de célula abierto –  
componente B (EE. UU.)**

Versión 3.0

Fecha de revisión 11/23/2022

Fecha de impresión  
11/23/2022

DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

**Exoneración**

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.