Johns Manville

POLYISO LTTR VALUES

ENRGY® 3 FLAT & TAPERED POLYISO

Thickness	LTTR* Value Nominal	PCS	4X8 SF / Pallet
1.0	5.7	48	1536
1.1	6.3	41	1312
1.2	6.8	38	1216
1.25	7.1	35	1120
1.3	7.4	35	1120
1.4	8.0	32	1024
1.5	8.6	32	1024
1.6	9.1	28	896
1.7	9.7	27	864
1.75	10.0	27	864
1.8	10.3	25	800
1.9	10.8	24	768
2.0	11.4	24	768
2.1	12.0	21	672
2.2	12.6	21	672
2.3	13.2	20	640
2.4	13.8	19	608
2.5	14.4	19	608
2.6	15.0	18	576
2.7	15.6	17	544
2.8	16.2	16	512
2.9	16.8	16	512
3.0	17.4	16	512
3.1	18.0	14	448
3.2	18.6	14	448
3.25	18.9	14	448
3.3	19.2	14	448
3.4	19.9	13	416
3.5	20.5	13	416
3.6	21.1	12	384
3.7	21.7	12	384
3.75	22.0	12	384
3.8	22.3	12	384
3.9	23.0	12	384
4.0	23.6	12	384
4.1	24.2	11	352
4.2	24.9	11	352
4.3	25.5	11	352
4.4	26.1	10	320
4.5	26.8	10	320

* (hr • ft² • °F/Btu)

Johns Manville

TAPERED POLYISO

Slope	Panel Designation	Dimensions		SF per Unit	PCS
		Thin	Thick		
1/16	1A	0.5	0.75	1120	70
	1B	0.75	1	800	50
	1	1	1.25	608	38
	2	1.25	1.5	512	32
	3	1.5	1.75	448	28
	4	1.75	2	352	22
	5	2	2.25	320	20
	6	2.25	2.5	288	18
1/8	AA	0.5	1	1024	64
	A	1	1.5	608	38
	B	1.5	2	416	26
	C	2	2.5	320	20
	D**	2.5	3	256	16
	E**	3	3.5	224	14
	F**	3.5	4	192	12
	FF**	4	4.5	160	10
	R	0.75	1.25	704	44
	S	1.25	1.75	480	30
	T	1.75	2.25	352	22
	U	2.25	2.75	256	16
	V	2.75	3.25	224	14
	W	3.25	3.75	192	12
3/16	J	1	1.75	512	32
	K	1.75	2.5	320	20
	L**	2.5	3.25	256	16
	M**	3.25	4	192	12
	JJ	0.5	1.25	832	52
	KK	1.25	2	448	28
	LL**	2	2.75	288	18
	MM**	2.75	3.5	224	14
1/4	G	1	2	512	32
	H	2	3	288	18
	I**	3	4	192	12
	X	0.5	1.5	768	48
	Y	1.5	2.5	384	24
	Z**	2.5	3.5	256	16
	ZZ**	3.5	4.5	192	12
3/8	SS	0.5	2	576	36
	TT**	2	3.5	256	16
1/2	Q	0.5	2.5	512	32
	QQ**	2.5	4.5	192	12
	XX	1	3	352	22

* $(hr \bullet ft^2 \bullet °F/Btu)$

** Extended panels require less adhesive and less labor.