











ASTM	Producto	Aplicación					Tamaño del rollo	Cobertura del rollo	Colores		
		Soldadura con aire caliente	Adhesión total	Fijación mecánica	Autoadhesión	Asfalto caliente			Blanco	Gris*	Marrón claro*
											

JM TPO Roofing Membrane

Esta membrana para techo de una sola capa es ideal para instalaciones rápidas en techos más grandes. Optimizada y probada continuamente con un calibre de espesor de última generación para garantizar que la hoja presente el espesor que nuestros clientes desean.

D 6878	45 MIL	X	X	X			5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X	X	X	
							6' x 100' (1.83 m x 30.48 m)	600 ft ² (55.74 m ²)				
							8' x 100' (2.44 m x 30.48 m)	800 ft ² (74.32 m ²)		X	X	
							10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.90 m ²)		X	X	
							12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1200 ft ² (111.5 m ²)				
	45 MIL MIN	X	X	X				5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X		
								6' x 100' (1.83 m x 30.48 m)	600 ft ² (55.74 m ²)			
								8' x 100' (2.44 m x 30.48 m)	800 ft ² (74.32 m ²)			
								10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.90 m ²)			
								12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1200 ft ² (111.5 m ²)			
	60 MIL	X	X	X				5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X	X	X
								6' x 100' (1.83 m x 30.48 m)	600 ft ² (55.74 m ²)			
								8' x 100' (2.44 m x 30.48 m)	800 ft ² (74.32 m ²)			
								10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1,000 ft ² (92.90 m ²)			
								12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1,200 ft ² (111.5 m ²)			
	60 MIL MIN	X	X	X				5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X		
								6' x 100' (1.83 m x 30.48 m)	600 ft ² (55.74 m ²)			
								8' x 100' (2.44 m x 30.48 m)	800 ft ² (74.32 m ²)			
								10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1,000 ft ² (92.90 m ²)			
								12' x 100' (3.66 m x 30.48 m)	1,200 ft ² (111.5 m ²)			

*Los colores gris y marrón claro se solicitan por pedido especial. Esos colores requieren cantidades mínimas de pedido y tienen tiempos de espera extensos. Comuníquese con su representante de ventas de JM para obtener más información.

ASTM	Producto	Aplicación					Tamaño del rollo	Cobertura del rollo	Colores		
		Soldadura con aire caliente 	Adhesión total 	Fijación mecánica 	Autoadhesión 	Asfalto caliente 			Blanco	Gris*	Marrón claro*
D 6878	80 MIL	X	X	X			5' x 100' (1.52 m x 30.48 m)	375 ft ² (34.84 m ²)	X	X	X
							6' x 75' (1.83 m x 22.86 m)	450 ft ² (41.81 m ²)			
							8' x 100' (2.44 m x 30.48 m)	600 ft ² (55.74 m ²)		X	X
							10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	750 ft ² (69.68 m ²)		X	X
							12' x 75' (3.66 m x 22.86 m)	900 ft ² (83.61 m ²)			
JM TPO SA Membrana autoadhesiva de poliolefina termoplástica.											
D 6878	60 MIL	X			X		10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.90 m ²)	X		
JM TPO FB Membrana de poliolefina termoplástica con superficie de vellón.											
D 6878	FB 115	X	X	X			10' x 100' (3.05 m x 30.48 m)	1000 ft ² (92.90 m ²)	X	X	X
	FB 135	X	X	X			10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X	X	X
JM TPO FB para aplicación de asfalto caliente Membrana de TPO con respaldo de vellón grueso para aplicación de asfalto caliente en sistemas híbridos. Instalar un sistema híbrido monolítico, multicapa y redundante garantiza la seguridad, ahorro de energía y menores costos de mantenimiento.											
D 6878	FB 150	X				X	10' x 75' (3.05 m x 22.86 m)	750 ft ² (69.72 m ²)	X		
	FB 175	X				X	10' x 50' (3.05 m x 15.24 m)	500 ft ² (46.45 m ²)	X		

*Los colores gris y marrón claro se solicitan por pedido especial. Esos colores requieren cantidades mínimas de pedido y tienen tiempos de espera extensos. Comuníquese con su representante de ventas de JM para obtener más información.